

ЕНЕРГОБЛОКИ



УНІВЕРСАЛЬНІ ЕНЕРГОБЛОКИ PVE

Енергоблоки PVE оснащені двигунами і гідравлічними насосами самих топових брендів і відповідають європейським стандартам по викидах - від Tier 2 до Tier 4F.

Системи гідравлики та охолодження в енергоблоках PVE є системами відкритого контуру, що забезпечує безпечну та надійну роботу гідравлики та запобігає перегріву. Інтелектуальна система управління iQan забезпечує надійну роботу, а наш інтерфейс доступний на багатьох мовах.

Енергоблоки PVE можуть бути пристосовані до екстремальних умов надто високих чи низьких температур. Для таких умов вони додатково оснащуються термоізоляцією та підігрівом.

Ми розробили наші енергоблоки з урахуванням мінливого екологічного законодавства, щоб вони могли відповідати вимогам в процесі виробництва. Для запобігання витоків масла енергоблоки обладнані герметизованим днищем. Рівні шуму та викидів були зменшені.

Інші типи гідравлічного обладнання, такі як ударні молоти PVE, лебідки та насоси, також можуть приводитись у дію з використанням енергоблоків PVE.

ЕНЕРГОБЛОКИ

						
		200XS	200	200	300	300
Дизельний двигун		Caterpillar C7.1	Volvo TAD 582 VE	Volvo TAD 751 GE	Volvo TAD 882 VE	Volvo TAD 753 GE
Норма по викидах		Stage V / Tier 4F	Stage V / Tier 4F	Stage IIIA / Tier 3	Stage V / Tier 4F	Stage IIIA / Tier 3
Макс. потужність	кВт/к.с.	168/249	160/218	158/214	210/286	212/288
Макс. частота	об/хв	2200	2300	1800	2200	1800
Робочий тиск	Бар	350	350	350	350	350
Макс. потік масла	л/хв	280	211	252	324	324
Вага (заповнений)	кг	3900	4250	4350	5150	5150
Габарити: Д x Ш x В	мм	3100 x 1500 x 1775	3375 x 1550 x 1970	3370 x 1550 x 1980	3672 x 1600 x 2055	3670 x 1600 x 2070

						
		400	400	500	500	600
Дизельний двигун		Volvo TAD 884 VE	Caterpillar C9	Volvo TAD 1384 VE	Volvo TAD 1352 GE	Volvo TAD 1385 VE
Норма по викидах		Stage V / Tier 4F	Stage IIIA / Tier 3	Stage V / Tier 4F	Stage IIIA / Tier 3	Stage V / Tier 4F
Макс. потужність	кВт/к.с.	250/340	242/329	375/510	363/494	405/551
Макс. частота	об/хв	2200	2200	1900	1800	1900
Робочий тиск	Бар	350	350	350	350	350
Макс. потік масла	л/хв	396	396	520	520	644
Вага (заповнений)	кг	5150	6000	7600	7500	7600
Габарити: Д x Ш x В	мм	3672 x 1600 x 2055	4000 x 1650 x 2065	4330 x 1750 x 2290	4330 x 1750 x 2290	4330 x 1750 x 2290

					
		600	800	800	800
Дизельний двигун		Caterpillar C15	Volvo TWD 1683 VE	Caterpillar C18	Volvo TAD 1643 VE-B
Норма по викидах		Stage IIIA / Tier 3	Stage V / Tier 4F	Stage V / Tier 4F	Stage - / Tier 2
Макс. потужність	кВт/к.с.	403/540	585/796	563/755	565/768
Макс. частота	об/хв	2100	1900	1800	1900
Робочий тиск	Бар	350	350	350	350
Макс. потік масла	л/хв	672	810	810	810
Вага (заповнений)	кг	7600	10400	8700	10000
Габарити: Д x Ш x В	мм	4500 x 1740 x 2250	5062 x 1900 x 2330	4750 x 1900 x 2420	5060 x 1900 x 2345



ЕНЕРГОБЛОКИ

				
	900	900	900	1000
Дизельний двигун	Volvo TWD 1683 VE	Caterpillar C18	Volvo TAD 1643 VE-B	Volvo TAD 1384 VE (2x)
Норма по викидах	Stage V / Tier 4F	Stage V / Tier 4F	Stage - / Tier 2	Stage V / Tier 4F
Макс. потужність	кВт/к.с.	585/796	565/768	750/1020
Макс. частота	об/хв	1900	1900	1900
Робочий тиск	Бар	350	350	350
Макс. потік масла	л/хв	972	972	1051
Вага (заповнений)	кг	10400	10000	14000
Габарити: Д x Ш x В	мм	5062 x 1900 x 2330	5060 x 1900 x 2345	5372 x 2480 x 2406

					
		1000	1000	1400	1600 short
Дизельний двигун		Caterpillar C27	Volvo TAD 1352 GE (2x)	Volvo TAD 1353GE (2x)	Volvo TWD 1683 VE (2x)
Норма по викидах		Stage V / Tier 4F	Stage IIIA / Tier 3	Stage - / Tier 3	Stage V / Tier 4F
Макс. потужність	кВт/к.с.	709/950	726/988	820/1116	1170/1592
Макс. частота	об/хв	1800	1800	1800	1900
Робочий тиск	Бар	350	350	350	350
Макс. потік масла	л/хв	1100	1051	1476	1710
Вага (заповнений)	кг	12700	13870	13870	18900
Габарити: Д x Ш x В	мм	5075 x 2300 x 2415	5372 x 2480 x 2430	5370 x 2480 x 2430	5875 x 2900 x 2510

				
	1600	1600	1600	3200
Дизельний двигун	Volvo TWD 1683 VE (2x)	Caterpillar C18 (2x)	Volvo TAD 1643 VE (2x)	Volvo TAD 1643 VE (4x)
Норма по викидах	Stage V / Tier 4F	Stage V / Tier 4F	Stage - / Tier 2	Stage - / Tier 2
Макс. потужність	кВт/к.с.	1170/1592	1130/1536	2260/3072
Макс. частота	об/хв	1900	1850	1850
Робочий тиск	Бар	350	350	350
Макс. потік масла	л/хв	1620	1665	3330
Вага (заповнений)	кг	18000	15000	31000
Габарити: Д x Ш x В	мм	8075 x 2200 x 2540	5470 x 2480 x 2520	9075 x 2500 x 2693